


Новинка

- Глубина резания до .40".
- Фрезерование с наклонным врезанием на высоких подачах.
- Обеспечивается хорошая шероховатость.
- Возможность точного фрезерования уступов с углом 0°.
- Возможность работы с большой частотой вращения.



УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ


ИНДЕКС

■ Торцевые фрезы, — крупный шаг — дюймовая система

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	D	D6	L	AP1 макс	максимальный угол наклона	фунты	об/мин макс.
1.500	3745039	M1D150E1004S075L157	4	.750	1.420	1.575	.391	2.0°	.460	32400
2.000	3745041	M1D200E1005S075L157	5	.750	1.750	1.575	.389	1.5°	.920	28100
2.500	3745043	M1D250E1006S075L157	6	.750	1.750	1.575	.389	1.0°	1.290	25100
3.000	3745047	M1D300E1008S100L175	8	1.000	2.190	1.750	.389	.8°	2.080	22900
4.000	3745049	M1D400E1008S150L200	8	1.500	3.380	2.000	.389	.5°	3.820	19800

Новинка

- Глубина резания до .40".
- Фрезерование с наклонным врезанием на высоких подачах.
- Обеспечивается хорошая шероховатость.
- Возможность точного фрезерования уступов с углом 0°.
- Возможность работы с большой частотой вращения.



■ Торцевые фрезы, — мелкий шаг — дюймовая система

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	D	D6	L	AP1 макс	максимальный угол наклона	фунты	об/мин макс.
3.000	3745048	M1D300E1010S100L175	10	1.000	2.190	1.750	.389	.8°	2.100	22900
4.000	3745050	M1D400E1012S150L200	12	1.500	3.380	2.000	.389	.5°	3.810	19800
1.500	3745040	M1D150E1006S075L157	6	.750	1.420	1.575	.391	2.0°	.440	32400
2.000	3745042	M1D200E1008S075L157	8	.750	1.750	1.575	.389	1.5°	.890	28100
2.500	3745045	M1D250E1009S075L157	9	.750	1.750	1.575	.389	1.0°	1.260	25100

■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины	Ключ Torx Plus	крутящий момент	Винт
1.500	MS2205	DT7IP	9.0	S445
2.000	MS2205	DT7IP	9.0	S445
2.500	MS2205	DT7IP	9.0	S445
3.000	MS2205	DT7IP	9.0	S458
4.000	MS2205	DT7IP	9.0	—

Пример заказа:

1 x M1D300E1010S100L175
10 x EC1004ELD KC725M