


Новинка

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до .11mm.
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.



УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ


ИНДЕКС

■ Навинчивающиеся фрезы — Screw On — средний шаг

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	G3X	D	L2	DPM	AP1 макс	kg	об/мин макс.
32	3111542	32M2R050M16SSD12PL	2	M16	29	50	17	11	0,2	25690
40	3450644	40M2R050M16SSD12PL	2	M16	29	50	17	11	0,3	22980
40	3064110	40M3R050M16SSD12PL	3	M16	29	50	17	11	0,2	22980
50	3450643	50M4R050M16SSD12PL	4	M16	29	50	17	11	0,3	20610

■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины	Nm	Ключ Torx Plus	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Шестигранный ключ с Т-образной рукояткой
32	MS2197	4	DT15IP	MS2191C20	THW2M
40	MS2197	4	DT15IP	MS2191C20	THW2M
40	MS2197	4	DT15IP	MS2191C20	THW2M
50	MS2197	4	DT15IP	MS2191C20	THW2M



■ крепежный винт с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	A
3400611	MS2191C00	—
3400612	MS2191C06	0,6
3400613	MS2191C08	0,8
3400614	MS2191C10	1,0
3400616	MS2191C12	1,2
3400617	MS2191C14	1,4
3400618	MS2191C16	1,6
3400619	MS2191C18	1,8
3400620	MS2191C20	2,0

■ Ключ с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	размер
1993552	THW2M	2 мм

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой 1.20mm (.047") отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x 32M2R050M16SSD12PL

10 x SDET120412PDENGZ KC935M