


Врезная фреза



Врезные фрезы со сменными режущими пластинами

Новинка

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до .433".
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.




■ Навинчивающиеся фрезы — дюймовая система

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	D	L2	DPM	G3X	AP1 макс	фунты	Макс об/мин
1.250	3449167	KTSZR125SD430CM16A02	2	1.142	1.750	.669	M16	.433	.33	25800
1.500	3449168	KTSZR150SD430CM16A03	3	1.142	1.750	.669	M16	.433	.40	23550
2.000	3449169	KTSZR200SD430CM16A04	4	1.142	1.750	.669	M16	.433	.62	20400

■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины	крутящий момент	Ключ Torx Plus	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Шестигранный ключ с Т-образной рукояткой
1.250	MS2197	35	DT15IP	MS2191C20	THW2M
1.500	MS2197	35	DT15IP	MS2191C20	THW2M
2.000	MS2197	35	DT15IP	MS2191C20	THW2M



■ крепежный винт с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	A
3400611	MS2191C00	—
3400612	MS2191C06	.024
3400613	MS2191C08	.032
3400614	MS2191C10	.039
3400616	MS2191C12	.047
3400617	MS2191C14	.055
3400618	MS2191C16	.063
3400619	MS2191C18	.071
3400620	MS2191C20	.079

■ Ключ с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	размер
1993552	THW2M	2 MM

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой 1.20mm (.047") отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x KTSZR125SD430CM16A02
10 x SDET433PDENGZ KC935M