




Новинка

- Легкое резание
- 4 режущих кромки.
- Потребляет меньше энергии.
- Предназначены для фрезерования большинства обрабатываемых материалов.
- Шаг до 11mm.
- Быстрая и простая смена граней пластины.
- Уникальный метод подачи охлаждающего вещества.
- Контроль удаления стружки при прорезании пазов.



УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

■ Торцовые фрезы, — мелкий шаг. — метрическая система

D1	Код заказа	Каталожный номер	Z	D	D4	D6	L	AP1 макс	kg	об/мин макс.
80	3120269	80A07RS90SD12PL	7	27	—	60	50	11	1,0	16300
100	3120272	100B09RS90SD12PL	9	32	—	80	63	11	2,2	14600
125	3120575	125B10RS90SD12PL	10	40	—	90	63	11	3,1	13000
160	3120578	160C12RS90SD12PL	12	40	67	90	63	11	3,3	11500

■ Запасные части

D1	Винт реж. пластины Nm	Ключ Torx Plus	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Крепеж. винт с каналами для СОЖ	Шестигранный ключ с Т-образной рукояткой	зажимной винт с каналами для СОЖ	зажимной винт с каналами для СОЖ	поток СОЖ монтаж платы	SHCS канавка с СОЖ
80	MS2197	4 DT15IP	—	MS2191C10	—	THW2M	—	—	—	MS2038CG
100	MS2197	4 DT15IP	—	MS2191C10	—	THW2M	—	MS2189C	—	—
125	MS2197	4 DT15IP	MS2191C08	—	—	THW2M	MS2187C	—	—	—
160	MS2197	4 DT15IP	—	—	MS2191C20	THW2M	—	—	MCCM16001	—

■ крепежный винт с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	A
3400611	MS2191C00	—
3400612	MS2191C06	0,6
3400613	MS2191C08	0,8
3400614	MS2191C10	1,0
3400616	MS2191C12	1,2
3400617	MS2191C14	1,4
3400618	MS2191C16	1,6
3400619	MS2191C18	1,8
3400620	MS2191C20	2,0

■ Ключ с каналами для СОЖ

Код заказа	Каталожный номер	размер
1993552	THW2M	2 мм

Сверьтесь с графой "Запасные части", чтобы узнать размер отверстия для СОЖ, которое является частью фрезы.

Если вам нужна альтернатива, существуют 8 других доступных для выбора решения для повышения или снижения давления.

Пример: MS2191C12, представляет собой 1.20mm (.047") отверстие, все каналы для СОЖ взаимозаменяемы с оригиналом (поставляемым вместе со фрезой), что обеспечивает маневренность потока СОЖ.

Пример заказа:

1 x 80A07RS90SD12PL

10 x SDET120412PDENGZ KC935M