

Высокопроизводительные концевые фрезы для чистовой обработки**UCDE — HARVI™ II 5-зубые для обработки стали, нержавеющей стали и жаропрочных сплавов**

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ

ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ


ИНДЕКС

Особенности:

- Стандарт Kennametal.
- Стандартные хвостовики и хвостовики Weldon.
- Неравномерный шаг зубьев сводит к минимуму вибрации, обеспечивая плавную обработку.
- Один инструмент для черновой и чистовой обработки — меньше операций по наладке.
- 5-зубая форма позволяет выполнять прорезание пазов до 1xD.
- Доступно со склада с радиусом при вершине.

Применение

- Обработка резанием боковых сторон и прорезание пазов.
- Для аэрокосмической промышленности, профильного фрезерования при обработке штампов и пресс-форм, автомобильной, медицинской промышленности и общего машиностроения.



- лучший выбор
- альтернативный выбор

H		
S		○
N		
K		●
M		●
P		●

■ 5-зубая, угол подъема стружечной канавки 38°

D1	D1	D	Ap1 max	L	Rr	Тип хвостовика	Каталожный номер	KC643M
3/16	.188	3/16	5/8	2 1/4	.015	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE188J5BRA	●
3/16	.188	3/16	5/8	2 1/4	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE188J5BRB	●
3/16	.188	3/16	5/8	2 1/4	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE188J5BS	●
1/4	.250	1/4	3/4	2 1/2	.015	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE250J5BRA	●
1/4	.250	1/4	3/4	2 1/2	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE250J5BRB	●
1/4	.250	1/4	3/4	2 1/2	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE250J5BS	●
5/16	.313	5/16	3/4	2 1/2	.015	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE312J5BRA	●
5/16	.313	5/16	3/4	2 1/2	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE312J5BRB	●
5/16	.313	5/16	3/4	2 1/2	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE312J5BS	●
3/8	.375	3/8	7/8	2 1/2	.015	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE375J5BRA	●
3/8	.375	3/8	7/8	2 1/2	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE375J5BRB	●
3/8	.375	3/8	7/8	2 1/2	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE375J5BS	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.015	WELDON	UCDE500K5BRA	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.015	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE500J5BRA	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE500J5BRB	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.030	WELDON	UCDE500K5BRB	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.120	WELDON	UCDE500K5BRF	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	.120	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE500J5BRF	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	—	WELDON	UCDE500K5BS	●
1/2	.500	1/2	1 1/4	3	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE500J5BS	●
5/8	.625	5/8	1 1/4	3 1/2	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE625J5BRB	●
5/8	.625	5/8	1 1/4	3 1/2	.030	WELDON	UCDE625K5BRB	●
5/8	.625	5/8	1 1/4	3 1/2	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE625J5BS	●
5/8	.625	5/8	1 1/4	3 1/2	—	WELDON	UCDE625K5BS	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE750J5BRB	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.030	WELDON	UCDE750K5BRB	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.060	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE750J5BRD	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.090	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE750J5BRE	●

Данные о применении приведены на стр. E35

(продолжение на следующей странице)