

(продолжение предыдущей страницы)

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ
ОТВЕРСТИЙИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ
СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ
ФРЕЗЫИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

H		
S		○
N		
K		●
M		●
P		●

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

■ 5-зубая, угол подъема стружечной канавки 38°

D1	D1	D	Ap1 max	L	Rε	Тип хвостовика	Каталожный номер	KC643M
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.120	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE750J5BRF	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	.120	WELDON	UCDE750K5BRF	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE750J5BS	●
3/4	.750	3/4	1 1/2	4	—	WELDON	UCDE750K5BS	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.030	WELDON	UCDE1000K5BRB	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.030	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE1000J5BRB	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.060	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE1000J5BRD	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.090	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE1000J5BRE	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.120	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE1000J5BRF	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	.120	WELDON	UCDE1000K5BRF	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	—	WELDON	UCDE1000K5BS	●
1	1.000	1	1 3/4	4 1/2	—	СТАНДАРТНЫЙ	UCDE1000J5BS	●

■ Допуски концевых фрез

D1	Допуск D1	Допуск D
All	DIN e8	DIN h6

Пример заказа:

UCDE1000J5BRB KC643M