

Высокопроизводительные концевые фрезы для чистовой обработки




ABDF — MaxiMet™ 2-зубые для обработки алюминия

Особенности:

- Стандарт Kennametal.
- Стандартные хвостовики.
- Эффективно для обработки тонкостенных деталей.
- Зачистная фаска, специальный концевой паз и геометрия зубьев обеспечивают лучшее качество обработанной поверхности.
- Уникальная геометрия обеспечивает максимальную скорость снятия металла.

Применение

- Обработка резанием боковых сторон и прорезание пазов.
- Для аэрокосмической, автомобильной промышленности, станкостроения и общего машиностроения.



● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H		
S		
N		●
K		
M		
P		

■ 2-зубая, угол подъема стружечной канавки 45°

D1	D	AP1 макс	L	Z U	Каталожный номер	K600
1,50	3,000	6,0	38,000	2	ABDF0150A2AS	●
2,00	3,000	8,0	38,000	2	ABDF0200A2AS	●
2,50	3,000	9,0	38,000	2	ABDF0250A2AS	●
3,00	3,000	12,0	38,000	2	ABDF0300A2AS	●
4,00	4,000	12,0	50,000	2	ABDF0400A2AS	●
5,00	5,000	14,0	50,000	2	ABDF0500A2AS	●
6,00	6,000	16,0	50,000	2	ABDF0600A2AS	●
8,00	8,000	20,0	63,000	2	ABDF0800A2AS	●
10,00	10,000	22,0	76,000	2	ABDF1000A2AS	●
12,00	12,000	25,0	76,000	2	ABDF1200A2AS	●
14,00	14,000	32,0	83,000	2	ABDF1400A2AS	●
16,00	16,000	32,0	89,000	2	ABDF1600A2AS	●
18,00	18,000	38,0	100,000	2	ABDF1800A2AS	●
20,00	20,000	38,0	104,000	2	ABDF2000A2AS	●

Данные о применении приведены на стр. E40

■ Допуски концевых фрез

D1	Допуск D1	Допуск D
<6mm	DIN e8	DIN h6
6 mm и более	DIN h6	DIN h6

Пример заказа:
ABDF1000A2AS K600