

Высокопроизводительные концевые фрезы для чистовой обработки





AADF™ — 2-зубые для обработки алюминия

Особенности:

- Стандарт Kennametal.
- Стандартные хвостовики.
- Доступно со склада с радиусом при вершине.
- Форма зубьев с двойным передним углом.

Применение

- Обработка резанием боковых сторон и прорезание пазов.
- Для аэрокосмической, автомобильной промышленности, станкостроения и общего машиностроения.



● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H			
S			
N	●	●	
K			
M			
P			

■ 2-зубая, угол подъема стружечной канавки 45°

D1	D1	D	Ap1 макс.	L	Re	номер по каталогу	K600	K651M
1/8	0.125	1/8	1/4	2	0	AADF0125J2A	●	●
1/8	0.125	1/8	1/2	2	0	AADF0125J2B	●	●
1/8	0.125	1/8	1/2	2	0.015	AADF0125J2BRA	●	●
3/16	0.188	3/16	5/16	2	0	AADF0188J2A	●	●
3/16	0.188	3/16	5/8	2	0	AADF0188J2B	●	●
3/16	0.188	3/16	5/8	2	0.015	AADF0188J2BRA	●	●
1/4	0.250	1/4	3/8	2	0	AADF0250J2A	●	●
1/4	0.250	1/4	3/8	2	0.03	AADF0250J2ARB	●	●
1/4	0.250	1/4	3/4	2 1/2	0	AADF0250J2B	●	●
1/4	0.250	1/4	3/4	2 1/2	0.015	AADF0250J2BRA	●	●
1/4	0.250	1/4	3/4	2 1/2	0.03	AADF0250J2BRB	●	●
1/4	0.250	1/4	1 1/4	3 1/4	0	AADF0250J2C	●	●
1/4	0.250	1/4	1 1/4	3 1/4	0.015	AADF0250J2CRA	●	●
1/4	0.250	1/4	1 1/4	3 1/4	0.03	AADF0250J2CRB	●	●
5/16	0.313	5/16	13/16	2 1/2	0	AADF0312J2A	●	●
5/16	0.313	5/16	13/16	2 1/2	0.03	AADF0312J2ARB	●	●
5/16	0.313	5/16	13/16	2 1/2	0.06	AADF0312J2ARC	●	●
3/8	0.375	3/8	1/2	2	0	AADF0375J2A	●	●
3/8	0.375	3/8	7/8	2 1/2	0	AADF0375J2B	●	●
3/8	0.375	3/8	7/8	2 1/2	0.03	AADF0375J2BRB	●	●
3/8	0.375	3/8	7/8	2 1/2	0.06	AADF0375J2BRC	●	●
3/8	0.375	3/8	1 1/2	4	0	AADF0375J2C	●	●
3/8	0.375	3/8	1 1/2	4	0.03	AADF0375J2CRB	●	●
3/8	0.375	3/8	1 1/2	4	0.06	AADF0375J2CRC	●	●
1/2	0.500	1/2	5/8	2 1/2	0	AADF0500J2A	●	●
1/2	0.500	1/2	5/8	2 1/2	0.03	AADF0500J2ARB	●	●
1/2	0.500	1/2	5/8	2 1/2	0.06	AADF0500J2ARC	●	●
1/2	0.500	1/2	1 1/4	3	0	AADF0500J2B	●	●
1/2	0.500	1/2	1 1/4	3	0.03	AADF0500J2BRB	●	●
1/2	0.500	1/2	1 1/4	3	0.06	AADF0500J2BRC	●	●
1/2	0.500	1/2	1 1/4	3	0.120	AADF0500J2BRE	●	●
1/2	0.500	1/2	2	4	0	AADF0500J2C	●	●
1/2	0.500	1/2	2	4	0.03	AADF0500J2CRB	●	●
1/2	0.500	1/2	2	4	0.06	AADF0500J2CRC	●	●
1/2	0.500	1/2	2 1/2	5	0	AADF0500J2D	●	●
1/2	0.500	1/2	2 1/2	5	0.03	AADF0500J2DRB	●	●
1/2	0.625	1/2	2 1/2	5	0.06	AADF0500J2DRC	●	●
5/8	0.625	5/8	1 1/4	3 1/2	0	AADF0625J2A	●	●

(продолжение на следующей странице)