

Рекомендации по применению

ABDF... & ABDE... с шейкой

				Для прорезания пазов следует снизить скорость на 20%								
	Применение			Vc K600		Рекомендуемое значение подачи fz— (дюйм/зуб) для обработки резанием боковых сторон. Для прорезания пазов следует уменьшить значение fz на 20%. Диаметр — D1 (мм)						
	Периферийное фрезерование		Фрезерование пазов									
Группа	ар	ae	ар	Об/мин		1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
N1	1xD	0,5xD	1xD	об/мин макс.		.0025	.0031	.0038	.005	.0063	.0075	.01
N2	1xD	0,5xD	1xD	об/мин макс.		.002	.0025	.003	.004	.005	.006	.008

Для достижения оптимальных результатов возможно потребуется внести изменения в эти инструкции.

УСЛУГИ

ТОКАРНАЯ ОБРАБОТКА

СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ СО СМЕННЫМИ ЧАСТЯМИ

ЦЕЛЬНЫЕ КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ

ИНДЕКС

AADF

				Для прорезания пазов следует снизить скорость на 20%									
Применение				Vc K600	Vc KC651M	Рекомендуемое значение подачи fz— (дюйм/зуб) для обработки резанием боковых сторон. Для прорезания пазов следует уменьшить значение fz на 20%. Диаметр — D1 (дюйм)							
Периферийное фрезерование		Фрезерован ие пазов											
Группа	ар	ae	ар	Пов.фут/мин	Пов.фут/мин	1/8"	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
N1	1xD	0,5xD	1xD	до 6000	до 6000	.001	.0020	.0025	.004	.006	.0065	.008	.01
N2	1xD	0,5xD	1xD	до 6000	Не применимо	.001	.0020	.0025	.004	.006	.0065	.008	.01

Для достижения оптимальных результатов возможно потребуется внести изменения в эти инструкции.

AADE

				Для прорезания пазов следует снизить скорость на 20%								
	Применение			Vc K600		Рекомендуемое значение подачи fz— (дюйм/зуб) для обработки резанием боковых сторон. Для прорезания пазов следует уменьшить значение fz на 20%. Диаметр — D1 (дюйм)						
	Периферийное фрезерование		Фрезерование пазов									
Группа	ар	ae	ар	Пов.фут/мин	Пов.фут/мин	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"
N1	1xD	0,5xD	1xD	до 6000	до 6000	.0018	.0022	.0035	.0055	.0065	.008	.0095
N2	1xD	0,5xD	1xD	до 6000	Не применимо	.0018	.0022	.0035	.0055	.0065	.008	.0095

Для достижения оптимальных результатов возможно потребуется внести изменения в эти инструкции.