Инструмент для обработки прецизионных отверстий

Высокопроизводительные расточные системы Romicron™

Широкий диапазон диаметров растачиваемых отверстий, высокое давление в системе охлаждения и максимальная частота вращения — все это является отличительными особенностями расточных головок Romicron.

	размер головки	диапазон диаметров растачиваемых отверстий
• max. 25 000 об/мин • с возможностью балансировки • давление СОЖ 1050 фунт/кв. дюйм	**SVUBB1**	0,157 / 4,0 мм — 0,650 / 16,5 мм
• max. 10 000 об/мин • с возможностью балансировки • давление СОЖ 1050 фунт/кв. дюйм	**SVUBB2**	0,236 / 6,0 мм — 1,00 / 25,5 мм
• 10 000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 1050 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS00B**	0,984 / 25,0 мм — 1,26 / 32,0 мм
• 8000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 800 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS0B**	1,24 / 31,5 мм — 1,67 / 42,5 мм
• 6000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 225 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS1B**	1,65 / 42,0 мм — 2,08 / 53,0 мм
• 6000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 225 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS2B**	2,04 / 52,0 мм — 2,59 / 66,0 мм
• 6000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 225 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS3B**	2,55 / 65,0 мм — 3,11 / 79,0 мм
• 4500 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS4B**	3,07 / 78,0 мм — 3,85 / 98,0 мм
• 4500 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS5B**	3,81 / 97,0 мм — 4,60 / 117,0 мм
• 3500 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS6B**	4,56 / 116,0 мм — 5,47 / 139,0 мм
• 3000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS7B**	5,43 / 138,0 мм — 6,33 / 161,0 мм
• 3000 об/мин • не балансируемые • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • жесткость • компактность	**SVS8B**	6,29 / 160,0 мм — 7,20 / 183,0 мм
• 6000 об/мин • с возможностью балансировки • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • универсальность • подвижность относительно нуля станка	**SVU65**	2,79 / 71,0 мм — 4,37 / 111,0 мм
• 6000 об/мин • с возможностью балансировки • давление СОЖ 300 фунт/кв. дюйм • универсальность • подвижность относительно нуля станка	**SVU92**	3,97 / 101,0 мм — 8,38 / 213,0 мм