

НОВЫЕ прецизионные расточные головки ModBORE™ FBHM для чистовой обработки

Приобретая головки FBHM ModBORE, вы получаете невиданную ранее гибкость в выборе диаметра. Возможность использования как существующего, так и нового инструмента позволяет вам охватить значительный диапазон диаметров и выполняемых операций.

Основная область применения

Каждая чистовая расточная головка FBHM охватывает широкий диапазон диаметров от 9,75 до 164,0 мм (0,384–6,45") за счет комбинирования с одной головкой нескольких типоразмеров расточных резцов и переходников на больший диаметр. Головки FBHM рекомендуются для обработки большинства групп материалов благодаря широкому выбору токарных пластин Kennametal, изготовляемых по стандарту ISO.

Особенности и преимущества

Высокая производительность и рентабельность

- Широкий диапазон диаметров устраняет необходимость в головках, охватывающих лишь ограниченный диапазон диаметров.
- Гибкость в отношении диаметра, применяемого оборудования или обрабатываемого материала.

Универсальность

- Каждая головка FBHM охватывает очень широкий диапазон диаметров: от 9,75 до 164,0 мм (0,384–6,45").
- С целью обеспечения максимальной стабильности, конструкция головки позволяет использовать расточные резцы с различными вылетами.
- Могут использоваться стандартные цельные твердосплавные расточные резцы ModBORE.

Широкий ассортимент продукции

- Расточная головка KM50TS может устанавливаться в шпиндель любого типа при использовании адаптеров KM™.
- Расточные головки HSK63A, DV40 и BT40 предполагают прямое соединение со шпинделем.
- Головка каждого типа входит в состав экономически выгодного набора инструментов. В совокупности данные наборы позволяют обработать отверстия диаметром от 9,75 до 164,0 мм (0,384–6,45").