

НОВЫЕ ползуны мостового типа ModBORE™ большого размера

Ползуны мостового типа ModBORE большого размера специально разработаны для обработки элементов ветроэнергетических установок и корпусов больших турбин. Они позволяют вести растачивание в очень широком диапазоне диаметров с использованием лишь семи элементов.

Основная область применения

Появившиеся ползуны расширяют диапазон диаметров существующих ползунов мостового типа ModBORE до 2205,0 мм (86,8"). Используйте стандартные адаптеры для насадных фрез или непосредственное закрепление в шпинделе, обеспечивающее максимальную жесткость и стабильность. Прецизионные расточные чистовые головки ModBORE для ползунов мостового типа рекомендуются для обработки большинства групп материалов благодаря широкому выбору токарных пластин Kennametal, изготовляемых по ISO.

Особенности и преимущества

Высокая производительность и рентабельность

- Гибкость в отношении диаметра, применяемого оборудования или обрабатываемого материала, без использования специального инструмента.
- Высокоэффективные головки для черновой обработки позволяют использовать токарные пластины с отрицательным передним углом.

Универсальность

- Охватывают широкий диапазон диаметров от 650,0 до 2205,0 мм (25,6–86,8") с использованием всего нескольких элементов.
- Позволяют использовать существующие стандартные головки для черновой и чистовой обработки.
- Позволяют использовать стандартные адаптеры для насадных фрез.

Надежность

- Применение стандартных прецизионных расточных чистовых головок обеспечивает регулировку диаметра с шагом 0,01 мм (0,0004"), что соответствует 2 мкм по шкале настройки.

Широкий ассортимент продукции

- Три алюминиевых базовых ползуна.
- Две резцовые вставки под пластины, закрепляемые в разных положениях.
- Усовершенствованный противовес обеспечивает лучшую балансировку.