

Высокопроизводительные метчики

из быстрорежущей стали HSS-E-PM, с винтовой канавкой, в левом исполнении

- Для сквозных отверстий.
- Радиальный подвод СОЖ.
- Сплав TiN+CrC/C рекомендуется для нарезания резьбы в деталях из нержавеющей стали.







T621 • Резьба метрическая с мелким шагом по DIN 374 • Форма D для сквозных отверстий

● лучший выбор
○ альтернативный выбор

	KM6515
H	
S	
N	
K	○
M	●
P	○

номер заказа	номер по каталогу	размер D1	L	L3	L2	D	количество канавок	тип посадки	KM6515
4027919	**T621MF080X100R6HX-D4**	M8 X 1	90	13	35	6,0	3	6HX	●
4027920	**T621MF100X100R6HX-D4**	M10 X 1	90	10	35	7,0	3	6HX	●
4027921	**T621MF100X125R6HX-D4**	M10 X 1,25	100	15	39	7,0	3	6HX	●
4027922	**T621MF120X150R6HX-D4**	M12 X 1,5	100	15	39	9,0	3	6HX	●
4027923	**T621MF140X150R6HX-D4**	M14 X 1,5	100	15	47	11,0	4	6HX	●
4027924	**T621MF160X150R6HX-D4**	M16 X 1,5	100	15	46	12,0	4	6HX	●
4027925	**T621MF180X150R6HX-D4**	M18 X 1,5	110	15	50	14,0	4	6HX	●

Точность хвостовика

D	Допуск h6
6	+0, -0,008
8–10	+0, -0,009
12–16	+0, -0,011