Серый и ковкий чугун

размер резьбы		требуемый диаметр сверла				K
						Метчики из быстрорежущей стали HSS-E-PM
						
						Глухое и сквозное отверстия
						T640 KP6525
						
						Глухое и сквозное отверстия, внутренний подвод СОЖ
						T641 KP6525
метчики						
метрическая	дюймовая	мм	дюйм	дробное значение	резьба с фиксат.	
M4 x 0,7	—	3,3	0,1299	—	—	T640M040X070R6HX-D1	—
—	10–24	3,734	0,1470	—	26	T640NC#10-24R3B-A	—
—	10–32	4,039	0,1590	—	21	T640NF#10-32R3B-A	—
M5 x 0,8	—	4,2	0,1654	—	—	T640M050X080R6HX-D1	T641M050X080R6HX-D1
M6 x 1,0	—	5,0	0,1969	—	—	T640M060X100R6HX-D1	T641M060X100R6HX-D1
—	—	5,791	0,2280	—	1	T640NC02500-20R3B-A	—
—	—	5,944	0,2340	—	A	T640NF02500-28R3B-A	—
—	5/16–18	6,528	0,2570	—	F	T640NC03125-18R3B-A	—
M8 x 1,25	—	6,7	0,2638	—	—	T640M080X125R6HX-D1	T641M080X125R6HX-D1
—	5/16–24	6,909	0,2720	—	I	T640NF03125-24R3B-A	—
—	3/8–16	7,938	0,3125	5/16	—	T640NC03750-16R3B-A	—
—	3/8–24	8,433	0,3320	—	Q	T640NF03750-24R3B-A	—
M10 x 1,5	—	8,5	0,3346	—	—	T640M100X150R6HX-D1	T641M100X150R6HX-D1
—	7/16–14	9,093	0,3580	—	T	T640NC04375-14R3B-A	—
—	7/16–20	9,921	0,3906	25/64	—	T640NF04375-20R3B-A	—
M12 x 1,75	—	10,2	0,4016	—	—	T640M120X175R6HX-D6	T641M120X175R6HX-D6
—	1/2–13	10,716	0,4219	27/64	—	T640NC05000-13R3B-A	—
—	1/2–20	11,509	0,4531	29/64	—	T640NF05000-20R3B-A	—
M14 x 2,0	—	12,0	0,4724	—	—	T640M140X200R6HX-D6	T641M140X200R6HX-D6
—	5/8–11	13,495	0,5313	17/32	—	T640NC06250-11R3B-A	—
M16 x 2,0	—	14,0	0,5512	—	—	T640M160X200R6HX-D6	T641M160X200R6HX-D6
M18 x 2,5	—	15,5	0,6102	—	—	T640M180X250R6HX-D6	T641M180X250R6HX-D6
—	3/4–10	16,67	0,6563	21/32	—	T640NC07500-10R3B-A	—
M20 x 2,5	—	17,5	0,6890	—	—	T640M200X250R6HX-D6	T641M200X250R6HX-D6
M22 x 2,5	—	19,5	0,7677	—	—	T640M220X250R6HX-D6	—