

- Геометрии SGE и ELE рекомендуются для обработки титана.
- Геометрия SGE является лучшим выбором для средних и тяжелых режимов обработки.
- Геометрия ELE рекомендуется для обработки с небольшими усилиями резания, чтобы исключить образование нароста на кромке.
- Геометрия ELEJ в сочетании со сплавом KC422M обеспечивают большую толщину снимаемой стружки.





● лучший выбор
○ альтернативный выбор


beyond


H				
S			●	●
N	●	○		
K			○	○
M			●	●	○
P			○	●	●

KSRM RP.T1204

номер по каталогу	D	S	Нм	KC422M	KC522M	KC725M	KCPK30
RPET1204M0ELE	.472	.188	.003		●	●	●
RPET1204M0ELEJ	.472	.188	.003	●			
RPET1204M0SGE	.472	.188	.004		●	●	●

- Геометрия SGP рекомендуется для обработки стали, когда требуется повышенная надежность режущих кромок.





● лучший выбор
○ альтернативный выбор

beyond

H			
S	●		
N			
K			○
M	●	○	○
P	●	●	●

KSRM RP.T1204

номер по каталогу	D	S	Нм	KC725M	KCPM20	KCPK30
RPPT1204M0SGP	.472	.188	.005	●	●	●