



## ■ B274Z-HPG • 30 x D

- лучший выбор
- альтернативный выбор

H	
S	
N	
K	●
M	
P	●

Обработка отверстий • Цельные твердосплавные сверла

мм D1	дюйм D1	дробное значение D1	буквенное обозначение D1 размер	номер заказа	номер по каталогу	пилотное сверло	D	L	L3	L4 max	L5	LS	
2,383	.0938	3/32	—	4042502	B274Z02383KMG	B976Z02383	3	131	86	79	0,4	30	●
2,400	.0945	—	—	4042503	B274Z02400KMG	B976Z02400	3	131	87	80	0,4	30	●
2,439	.0960	—	41	4042504	B274Z02439KMG	B976Z02439	3	131	87	80	0,5	30	●
2,489	.0980	—	40	4042505	B274Z02489KMG	B976Z02489	3	131	88	81	0,5	30	●
2,500	.0984	—	—	3889812	B274Z02500KMG	B976Z02500	3	131	88	81	0,5	30	●
2,578	.1015	—	38	4042506	B274Z02578KMG	B976Z02578	3	131	90	83	0,5	30	●
2,600	.1024	—	—	4042507	B274Z02600KMG	B976Z02600	3	131	90	83	0,5	30	●
2,642	.1040	—	37	4042508	B274Z02642KMG	B976Z02642	3	131	91	84	0,5	30	●
2,705	.1065	—	36	4042509	B274Z02705KMG	B976Z02705	3	131	92	85	0,5	30	●
2,779	.1094	7/64	—	4042510	B274Z02779KMG	B976Z02779	3	131	94	87	0,5	30	●
2,800	.1102	—	—	4042511	B274Z02800KMG	B976Z02800	3	131	94	87	0,5	30	●
2,820	.1110	—	34	4042512	B274Z02820KMG	B976Z02820	3	131	94	87	0,5	30	●
2,870	.1130	—	33	4042513	B274Z02870KMG	B976Z02870	3	131	95	88	0,5	30	●
2,900	.1142	—	—	4042514	B274Z02900KMG	B976Z02900	3	131	96	89	0,5	30	●
2,947	.1160	—	32	4042515	B274Z02947KMG	B976Z02947	3	131	97	90	0,5	30	●
3,000	.1181	—	—	3022445	B274Z03000HPG	B976A03000	3	131	97	90	0,6	30	●
3,175	.1250	1/8	—	3580468	B274Z03175HPG	B976A03175	4	165	115	106	0,6	32	●
3,500	.1378	—	—	3580465	B274Z03500HPG	B976A03500	4	165	121	112	0,6	32	●
3,970	.1563	5/32	—	3580469	B274Z03970HPG	B976A03970	4	165	129	119	0,7	32	●
4,000	.1575	—	—	3043631	B274Z04000HPG	B976A04000	4	165	130	120	0,7	32	●
4,300	.1693	—	—	3386151	B274Z04300HPG	B976A04300	5	199	149	138	0,8	34	●
4,500	.1772	—	—	3580466	B274Z04500HPG	B976A04500	5	199	153	142	0,8	34	●
4,763	.1875	3/16	—	3580470	B274Z04763HPG	B976A04763	5	199	157	146	0,9	34	●
5,000	.1969	—	—	3107753	B274Z05000HPG	B976A05000	5	199	162	150	0,9	34	●

Точность изготовления

(продолжение)

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				ДЮЙМОВАЯ СИСТЕМА			
D1	Допуск h7	D	Допуск h6	D1	Допуск h7	D	Допуск h6
>от 1 до 3	0,000/-0,007	>от 1 до 3	0,000/-0,006	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0003	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0002
>от 3 до 6	0,000/-0,012	>от 3 до 6	0,000/-0,008	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0005	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0003
>от 6 до 10	0,000/-0,015	>от 6 до 10	0,000/-0,009	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0006	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0004
>от 10 до 16	0,000/-0,018	>от 10 до 16	0,000/-0,011	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0007	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0004