

Фрезы KSSR с углом в плане 84° с регулируемыми посадочными гнездами • JIS

Торцевые фрезы со сменными режущими пластинами

- Возможная глубина резания 5,0 мм.
- В наличии имеются фрезы диаметром от 63,0 до 250,0 мм.
- Четыре геометрии и девять высококачественных сплавов.
- Каждая пластина обладает восемью режущими кромками.
- Новые зачистные пластины из твердого сплава и керамики.







Фрезы KSSR с углом в плане 84° с регулируемыми посадочными гнездами

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D6	L	Ap1 max	Z	Z ADJ	max частота вращ.	подвод СОЖ	кг
	правое исполнение											
4005359	**80A12RF84SN12B2WJ**	80	82,1	1.000	60	50	5,0	12	2	6000	да	1,2
4005360	**100B15RF84SN12B3WJ**	100	102,1	1.250	78	50	5,0	15	3	4800	да	1,7
4005361	**125B18RF84SN12B3WJ**	125	127,1	1.500	89	63	5,0	18	3	3800	да	3,1
4005362	**160B24RF84SN12B3WJ**	160	162,1	2.000	90	63	5,0	24	3	3000	да	3,9
4005383	**200C30RF84SN12B4WJ**	200	202,1	2.500	130	63	5,0	30	4	2400	да	6,6
4005384	**250C36RF84SN12B4WJ**	250	252,1	2.500	130	63	5,0	36	4	1900	да	9,8
	левое исполнение											
4005385	**80A12LF84SN12B2WJ**	80	82,1	1.000	60	50	5,0	12	2	6000	да	1,2
4005386	**100B15LF84SN12B3WJ**	100	102,1	1.250	78	50	5,0	15	3	4800	да	1,7
4005387	**125B18LF84SN12B3WJ**	125	127,1	1.500	89	63	5,0	18	3	3800	да	3,1
4005388	**160B24LF84SN12B3WJ**	160	162,1	2.000	90	63	5,0	24	3	3000	да	3,9
4005389	**200C30LF84SN12B4WJ**	200	202,1	2.500	130	63	5,0	30	4	2400	да	6,6
4005390	**250C36LF84SN12B4WJ**	250	252,1	2.500	130	63	5,0	36	4	1900	да	9,8

Комплектующие

D1	стопорный винт с каналом для СОЖ	насадка для подачи СОЖ	стопорный винт фрезы	винт	клин
80	**420.120**	—	—	**12748600900**	**12748358200**
100	**420.163**	—	—	**12748600900**	**12748358200**
125	—	—	**420.200**	**12748600900**	**12748358200**
160	—	—	—	**12748600900**	**12748358200**
200	—	**470.242**	—	**12748600900**	**12748358200**
250	—	**470.243**	—	**12748600900**	**12748358200**