

НОВЫЕ фрезы Dodeka™ High-Feed для работы с большими подачами (HF)

Основная область применения

Фрезы новой серии Dodeka HF, обладающие невысокими радиальными силами резания и комплектующиеся пластинами с двенадцатью режущими кромками, рекомендуются для выполнения операций торцевого фрезерования с большой подачей. Благодаря четырем типам геометрии и двум видам конфигурации вершины пластин обеспечивается высокая производительность и превосходные характеристики обработки в широком спектре операций.

Особенности и преимущества

Особенности фрез Dodeka HF

- Рекомендуются для торцевого фрезерования с большими подачами.
- В наличии имеются фрезы диаметром от 50,0 до 160,0 мм (2"–6"), изготовленные в метрической и дюймовой системах.
- Возможность использования пластин из всех доступных сплавов Kennametal: KC410M, KC725M, KC520M, KC522M, KCK15 и KCPK30.
- Благодаря небольшой радиальной силе резания, рекомендуются для фрезерования труднодоступных мест или при недостаточной жесткости закрепления.

Высокая производительность

- Возможности: максимальная подача на зуб 2,5 мм (0,10").
- Возможности: максимальная глубина резания 2,0 мм (0,086").
- На каждой пластине по двенадцать режущих кромок.