- Возможная глубина резания 0,087".
- В наличии имеются фрезы диаметром от 2" до 6".
- Черновое торцевое фрезерование с большими подачами.
- Каждая пластина обладает двенадцатью режущими кромками.







Фрезы Dodeka High Feed с углом в плане 15° • Дюймовая система

номер заказа	номер по каталогу	D1	D1 max	D	D6	L	Ap1 max	Z	max частота вращ.	подвод СОЖ	фунт
4047419	**KSHRHF200HN5315C3**	2.000	2.746	.750	1.750	1.595	.087	4	11300	да	1.13
4047420	**KSHRHF250HN5315C3**	2.500	3.245	.750	2.144	1.595	.087	5	8900	да	1.60
4047421	**KSHRHF300HN5315C4**	3.000	3.745	1.000	2.346	1.770	.087	6	7400	да	2.23
4047422	**KSHRHF400HN5315C5**	4.000	4.744	1.250	3.819	1.770	.087	8	5800	да	3.91
4047583	**KSHRHF500HN5315C6**	5.000	6.081	1.500	3.810	2.400	.087	9	4700	да	6.87
4047584	**KSHRHF600HN5315C8**	6.000	8.081	2.000	4.880	2.400	.087	12	4000	да	10.51

Комплектующие

D1	винт пластины	дюйм-Фунты	ключ Torx	SHCS	SHCS с канавкой для СОЖ	крепежный винт с каналом для СОЖ	крепежный винт с каналом для СОЖ	наконечник для СОЖ
2.000	**193.492**	31	**170.025**	**S445**	**S445CG**	—	—	—
2.500	**193.492**	31	**170.025**	**S445**	**S445CG**	—	—	—
3.000	**193.492**	31	**170.025**	**S458**	**S458CG**	—	—	—
4.000	**193.492**	31	**170.025**	—	—	—	**S2162C**	—
5.000	**193.492**	31	**170.025**	—	—	**420.201**	—	**470.240**
6.000	**193.492**	31	**170.025**	—	—	**420.201**	—	**470.240**