


Цельные твердосплавные сверла

Сверла HPS для глубоких отверстий с внутренним подводом СОЖ • 20 х D



НОВИНКА

■ B272Z-HPS • 20 х D

● лучший выбор

○ альтернативный выбор

H	
S	
N	●
K	
M	
P	

мм D1	дюйм D1	дробное значение D1	буквенное обозначение D1 размер	номер заказа	номер по каталогу	пилотное сверло	D	L	L3	L4 max	L5	LS	KN25
2,383	.0938	3/32	—	4028886	B272Z02383KMS	B976Z02383	3	101	63	56	0,4	30	●
2,400	.0945	—	—	4028887	B272Z02400KMS	B976Z02400	3	101	63	56	0,4	30	●
2,439	.0960	—	41	4028888	B272Z02439KMS	B976Z02439	3	101	63	56	0,5	30	●
2,489	.0980	—	40	4028889	B272Z02489KMS	B976Z02489	3	101	63	56	0,5	30	●
2,500	.0984	—	—	4028890	B272Z02500KMS	B976Z02500	3	101	63	56	0,5	30	●
2,578	.1015	—	38	4028891	B272Z02578KMS	B976Z02578	3	101	64	57	0,5	30	●
2,600	.1024	—	—	4028892	B272Z02600KMS	B976Z02600	3	101	64	57	0,5	30	●
2,642	.1040	—	37	4028893	B272Z02642KMS	B976Z02642	3	101	65	58	0,5	30	●
2,705	.1065	—	36	4028894	B272Z02705KMS	B976Z02705	3	101	65	58	0,5	30	●
2,779	.1094	7/64	—	4028895	B272Z02779KMS	B976Z02779	3	101	66	59	0,5	30	●
2,800	.1102	—	—	4028896	B272Z02800KMS	B976Z02800	3	101	66	59	0,5	30	●
2,820	.1110	—	34	4028897	B272Z02820KMS	B976Z02820	3	101	66	59	0,5	30	●
2,870	.1130	—	33	4028898	B272Z02870KMS	B976Z02870	3	101	66	59	0,5	30	●
2,900	.1142	—	—	4028899	B272Z02900KMS	B976Z02900	3	101	67	60	0,5	30	●
2,947	.1160	—	32	4028900	B272Z02947KMS	B976Z02947	3	101	67	60	0,5	30	●
3,000	.1181	—	—	3867771	B272Z03000HPS	B976A03000	3	101	67	60	0,6	30	●
3,175	.1250	1/8	—	3867772	B272Z03175HPS	B976A03175	4	125	83	74	0,6	32	●
3,300	.1299	—	—	3867803	B272Z03300HPS	B976A03300	4	125	84	75	0,6	32	●
3,500	.1378	—	—	3867804	B272Z03500HPS	B976A03500	4	125	86	77	0,7	32	●
3,970	.1563	5/32	—	3867805	B272Z03970HPS	B976A03970	4	125	89	79	0,7	32	●
4,000	.1575	—	—	3867806	B272Z04000HPS	B976A04000	4	125	90	80	0,7	32	●
4,500	.1772	—	—	3867807	B272Z04500HPS	B976A04500	5	149	108	97	0,8	34	●
4,763	.1875	3/16	—	3867808	B272Z04763HPS	B976A04763	5	149	110	99	0,9	34	●
5,000	.1969	—	—	3867809	B272Z05000HPS	B976A05000	5	149	112	100	0,9	34	●
5,500	.2165	—	—	3867810	B272Z05500HPS	B976A05500	6	173	130	117	1,0	36	●
6,000	.2362	—	—	3867811	B272Z06000HPS	B976A06000	6	173	134	120	1,1	36	●
6,200	.2441	—	—	3867812	B272Z06200HPS	B976A06200	7	197	149	134	1,1	38	●
6,350	.2500	1/4	E	3867813	B272Z06350HPS	B976A06350	7	197	151	136	1,2	38	●

(продолжение)

Точность изготовления

МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА				Точность изготовления			
D1	Допуск h8	D	Допуск h6	D1	Допуск h8	D	Допуск h6
>от 1 до 3	0,000/-0,014	>от 1 до 3	0,000/-0,006	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0006	>от 0,0394 до 0,1181	0,0000/-0,0002
>от 3 до 6	0,000/-0,018	>от 3 до 6	0,000/-0,008	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0007	>от 0,1181 до 0,2362	0,0000/-0,0003
>от 6 до 10	0,000/-0,022	>от 6 до 10	0,000/-0,009	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0009	>от 0,2362 до 0,3937	0,0000/-0,0004
>от 10 до 16	0,000/-0,027	>от 10 до 16	0,000/-0,011	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0011	>от 0,3937 до 0,6299	0,0000/-0,0004