





Пластины A4SS для внутренних торцевых канавок • Метрическая система

посадочный размер	CD	номер заказа	номер по каталогу	D min	D max	W min	D	L1	FS	A	Зажимной винт с утопленной шестигранной головкой	Torx
			правое исполнение									
2S	12,00	**3871038**	**A16RA4SAR2S12M017021**	17	21	2,00	16	201	7	4,00	**MS1160**	**KT20**
2S	12,00	**3871039**	**A20RA4SAR2S12M021026**	21	23	2,00	20	201	9	4,00	**MS1160**	**KT20**
2S	12,00	**3871040**	**A25RA4SAR2S12M026036**	26	36	2,00	25	201	12	6,35	**MS1160**	**KT20**
3S	14,00	**3871041**	**A20RA4SAR3S14M021026**	21	26	3,00	20	201	9	4,00	**MS1160**	**KT20**
3S	14,00	**3871042**	**A25RA4SAR3S14M026036**	26	36	3,00	25	201	11	6,35	**MS1160**	**KT20**
			левое исполнение									
2S	12,00	**3871033**	**A16RA4SAL2S12M017021**	17	21	2,00	16	201	7	4,00	**MS1160**	**KT20**
2S	12,00	**3871034**	**A20RA4SAL2S12M021026**	21	26	2,00	20	201	9	4,00	**MS1160**	**KT20**
2S	12,00	**3871035**	**A25RA4SAL2S12M026036**	26	36	2,00	25	201	12	6,35	**MS1160**	**KT20**
3S	14,00	**3871036**	**A20RA4SAL3S14M021026**	21	26	3,00	20	201	9	4,00	**MS1160**	**KT20**
3S	14,00	**3871037**	**A25RA4SAL3S14M026036**	26	36	3,00	25	201	11	6,35	**MS1160**	**KT20**

Пластины A4SS для внутренних торцевых канавок • Дюймовая система

посадочный размер	CD	номер заказа	номер по каталогу	D min	D max	W min	D	L1	FS	A	Зажимной винт с утопленной шестигранной головкой	Torx
			правое исполнение									
2S	.472	**3871028**	**A10RA4SAR2S12N017021**	.669	.827	.079	.63	8.012	.28	.158	**MS1160**	**KT20**
2S	.472	**3871029**	**A12RA4SAR2S12N021026**	.827	1.024	.079	.75	8.012	.34	.158	**MS1160**	**KT20**
2S	.472	**3871030**	**A16RA4SAR2S12N026036**	1.024	1.417	.079	1.00	8.012	.47	.250	**MS1160**	**KT20**
3S	.551	**3871032**	**A16RA4SAR3S14N026036**	1.024	1.417	.118	1.00	8.012	.45	.250	**MS1160**	**KT20**
3S	.551	**3871031**	**A12RA4SAR3S14N021026**	.827	1.024	.118	.75	8.012	.33	.158	**MS1160**	**KT20**
			левое исполнение									
2S	.472	**3871024**	**A12RA4SAL2S12N021026**	.827	1.024	.079	.75	8.012	.34	.158	**MS1160**	**KT20**
2S	.472	**3871023**	**A10RA4SAL2S12N017021**	.669	.827	.079	.63	8.012	.28	.158	**MS1160**	**KT20**
2S	.472	**3871025**	**A16RA4SAL2S12N026036**	1.024	1.417	.079	1.00	8.012	.47	.250	**MS1160**	**KT20**
3S	.551	**3871026**	**A12RA4SAL3S14N021026**	.827	1.024	.118	.75	8.012	.33	.158	**MS1160**	**KT20**
3S	.551	**3871027**	**A16RA4SAL3S14N026036**	1.024	1.417	.118	1.00	8.012	.45	.250	**MS1160**	**KT20**