

Настраиваемая стальная расточная оправка с внутренним подводом СОЖ

D...TTB • Метрическая система

номер заказа	номер по каталогу	D	L1	CS	L12	L1 min	требуется SHCS 3	винт	шести-гранник
1772222	**D25MTTB400**	25	381	RP1/4	203	227	**MS1499**	**MS319**	3 мм
1772223	**D32MTTB447**	32	422	RP3/8	267	332	**MS325**	**MS1130**	4 мм
1772224	**D40MTTB530**	40	492	RP3/8	305	300	**MS326**	**MS330**	4 мм
1772230	**D50MTTB700**	50	670	RP3/8	470	309	**MS337**	**MS339**	5 мм

D...TTB • Дюймовая система

номер заказа	номер по каталогу	D	L1	CS	L12	L1 min	требуется SHCS 3	винт	шести-гранник
1091551	**D16TTB16**	1.000	15.000	1/4-18NPT	8.000	9.086	**S316**	**S321**	9/64
1085914	**D20TTB18**	1.250	16.125	1/4-18NPT	10.000	9.590	**S325**	**S329**	5/32
1082075	**D24TTB21**	1.500	19.375	1/4-18NPT	12.000	11.038	**S327**	**S330**	5/32
1086694	**D28TTB25**	1.750	23.375	1/4-18NPT	15.750	12.350	**S337**	**S340**	3/16
1024853	**D32TTB28**	2.000	26.375	1/4-18NPT	18.500	12.266	**S337**	**S340**	3/16
1091555	**D40TTB35**	2.500	33.375	1/4-18NPT	24.750	14.880	**S350**	**S353**	1/4
1309256	**D48TTB42**	3.000	40.370	1/4-18NPT	24.000	20.000	**S350**	**S353**	1/4
1909159	**D64TTB56**	4.000	54.480	3/8-18NPT	20.000	25.760	**S350**	**S353**	1/4

ПРИМЕЧАНИЕ: Оправки с номерами заказов 1309256 и 1909159 предназначены для использования с головками диаметром 2,5".