



- С целью обеспечения гарантированно стабильной работы сверла в головках KSEM PLUS не допускается использование переточенных пластин KSEM.
- Размер D1 (мм) соответствует размеру PDD на головках KSEM PLUS.



- лучший выбор
- альтернативный выбор

H	■	■
S	■	■
N	■	■
K	■	●
M	■	■
P	■	■

Геометрия НРС

D1		номер заказа	номер по каталогу ISO	номер по каталогу ANSI	посадочный размер/серия	КС7410
мм	дюйм					
13,00	.5118	3578856	KSEM1300HPCM	KSEM1300HPCM	C	●
14,00	.5512	3578858	KSEM1400HPCM	KSEM1400HPCM	B	●
15,00	.5906	3578860	KSEM1500HPCM	KSEM1500HPCM	A	●
16,00	.6299	3578862	KSEM1600HPCM	KSEM1600HPCM	1	●
17,00	.6693	3578874	KSEM1700HPCM	KSEM1700HPCM	1	●
18,00	.7087	3578876	KSEM1800HPCM	KSEM1800HPCM	1	●
19,00	.7480	3578878	KSEM1900HPCM	KSEM1900HPCM	2	●
20,00	.7874	3578880	KSEM2000HPCM	KSEM2000HPCM	3	●
21,00	.8268	3578882	KSEM2100HPCM	KSEM2100HPCM	3	●
22,00	.8661	3578884	KSEM2200HPCM	KSEM2200HPCM	3	●
23,00	.9055	3578886	KSEM2300HPCM	KSEM2300HPCM	4	●
24,00	.9449	3578888	KSEM2400HPCM	KSEM2400HPCM	4	●
25,00	.9843	3578890	KSEM2500HPCM	KSEM2500HPCM	5	●
26,00	1.0236	3578892	KSEM2600HPCM	KSEM2600HPCM	5	●
27,00	1.0630	3578894	KSEM2700HPCM	KSEM2700HPCM	6	●
28,00	1.1024	3578896	KSEM2800HPCM	KSEM2800HPCM	6	●
29,00	1.1417	3578898	KSEM2900HPCM	KSEM2900HPCM	7	●
30,00	1.1811	3578900	KSEM3000HPCM	KSEM3000HPCM	7	●
31,00	1.2200	3578902	KSEM3100HPCM	KSEM3100HPCM	8	●
32,00	1.2598	3578903	KSEM3200HPCM	KSEM3200HPCM	8	●

Точность изготовления

D1 метрический	Допуск к8	D1 дюймовый	Допуск к8
от 12,5 до 18,0	+0,027/0,000	от 0,500 до 0,709	+0,0010/-0,0000
>от 18,0 до 30,0	+0,033/0,000	>от 0,709 до 1,181	+0,0013/-0,0000
>от 30,0 до 40,0	+0,039/0,000	> от 1,181 до 1,575	+0,0015/-0,0000