


## ■ B551A\_DAL • ~3 x D



- лучший выбор
- альтернативный выбор

| укороченное • KN15 | диаметр D1 |       |          |                   | L3 | L4 max | L5  | LS | D  |
|--------------------|------------|-------|----------|-------------------|----|--------|-----|----|----|
|                    | мм         | дюйм  | значение | диаметр проволоки |    |        |     |    |    |
| B551A04763DAL      | 4,763      | .1875 | 3/16     | —                 | 28 | 20     | 0,8 | 36 | 6  |
| B551A06350DAL      | 6,350      | .2500 | 1/4      | —                 | 34 | 24     | 1,1 | 36 | 8  |
| B551A07938DAL      | 7,938      | .3125 | 5/16     | —                 | 41 | 29     | 1,4 | 36 | 8  |
| B551A09525DAL      | 9,525      | .3750 | 3/8      | —                 | 47 | 35     | 1,7 | 40 | 10 |
| B551A11113DAL      | 11,113     | .4375 | 7/16     | —                 | 55 | 40     | 2,0 | 45 | 12 |
| B551A12700DAL      | 12,700     | .5000 | 1/2      | —                 | 60 | 43     | 2,3 | 45 | 14 |
| B551A14288DAL      | 14,288     | .5625 | 9/16     | —                 | 65 | 45     | 2,5 | 48 | 16 |
| B551A15875DAL      | 15,875     | .6250 | 5/8      | —                 | 65 | 45     | 2,8 | 48 | 16 |

## Точность изготовления • Метрическая система

| номинальный диапазон размеров | D1<br>допуск k6 | D<br>допуск h6 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|
| >3–6                          | 0,001/0,009     | 0,000/-0,008   |
| >6–10                         | 0,001/0,010     | 0,000/-0,009   |
| >10–18                        | 0,001/0,012     | 0,000/-0,011   |
| >18–25,4                      | 0,002/0,015     | 0,000/-0,013   |

|    |                        |
|----|------------------------|
| C2 | CFRP/алюминий          |
| C3 | CFRP/титан             |
| C4 | CFRP/нержавеющая сталь |