


Обработка отверстий

■ B556A_DAL • ~3 x D



- лучший выбор
- альтернативный выбор

укороченное • KN15	диаметр D1				L3	L4 max	L5	LS	D
	мм	дюйм	значение	диаметр проволоки					
B556A04763DAL	4,763	.1875	3/16	—	28	20	0,8	36	6
B556A04826DAL	4,826	.1900	—	—	28	20	0,9	36	6
B556A06350DAL	6,350	.2500	1/4	E	34	24	1,1	36	8
B556A06375DAL	6,375	.2510	—	—	34	24	1,1	36	8
B556A07938DAL	7,938	.3125	5/16	—	41	29	1,4	36	8
B556A09525DAL	9,525	.3750	3/8	—	47	35	1,7	40	10
B556A11113DAL	11,113	.4375	7/16	—	55	40	2,0	45	12
B556A12700DAL	12,700	.5000	1/2	—	60	43	2,3	45	14
B556A14288DAL	14,288	.5625	9/16	—	65	45	2,5	48	16
B556A15875DAL	15,875	.6250	5/8	—	65	45	2,8	48	16

Точность изготовления • Метрическая система

номинальный диапазон размеров	D1 допуск k6	D допуск h6
>3–6	0,001/0,009	0,000/-0,008
>6–10	0,001/0,010	0,000/-0,009
>10–18	0,001/0,012	0,000/-0,011
>18–25,4	0,002/0,015	0,000/-0,013

C2	CFRP/алюминий
C3	CFRP/титан
C4	CFRP/нержавеющая сталь