

Указатель инструмента для сверления



Сверло	P	M	K	N	S	H	Номенклатура изделий	Марка	Область применения	Страница
							KenTIP™ BF HP с каналом подачи СОЖ 3xD 4xD 5xD Режущие пластины KenTip		IT9 - IT11 d1 метрический мин. – макс. 8,0 - 18,99 8,0 - 18,99 8,0 - 18,99 8,0 - 18,99	C11 C12 C13 B11–B20
							KSEM™ 1xD с каналом подачи СОЖ 1xD Режущие пластины KSEM Пластины TPGX		IT9 - IT11 d1 метрический мин. – макс. 12,5 - 40,0 12,5 - 40,0 12,5 - 40,0	B48–B49 B34–B46 H10
							SEFAS Compact с каналом подачи СОЖ SEF.. - Метрический цилиндрический хвостовик – для использования с метрическими сверлами 3.370.. - 2 Whistle Notch™ (WN), метрический – для использования с метрическими сверлами		IT9 - IT11 d1 метрический мин. – макс. 4,0 - 18,0 4,0 - 18,0	C19 C19
							SEFAS HSK63 с каналом подачи СОЖ SEF.. - Хвостовик HSK63 – для использования с метрическими сверлами		IT9 - IT11 d1 метрический мин. – макс. 4,0 - 20,0	C20
							Фасочное кольцо SEFAS с каналом подачи СОЖ 3.37.. - Для использования с гидравлическими зажимными патронами Kennametal (метрические или дюймовые отверстия) Пластины SEFAS		IT9 - IT11 d1 метрический мин. – макс. 4,0 - 20,0	C23 C25