


Обработка прецизионных отверстий



Регулируемый патрон SIF

- Втулки SIF80.
- Внутренний подвод СОЖ.
- Соответствует адаптерам SIF.



■ HSK-SIF80

номер по каталогу	размер системы	D2	L1	кг	размер ключа — винт	Нм
SIF80HSK32032M	HSK32	80	32	1,00	3 MM	6
SIF80HSK40035M	HSK40	80	35	1,05	3 MM	8
SIF80HSK50040M	HSK50	80	40	1,15	4 MM	15



Пример заказа:

по номеру в каталоге SIF80HSK32032M.

Устройство подачи СОЖ HSK и ключ имеются в наличии, но заказываются отдельно.

ВАЖНО! Не допускайте превышения момента, приходящегося на винт. Используйте рекомендованные значения момента, приведенные выше. Оснащен механизмом и уплотнительным кольцом.

- Втулки SIF100.
- Внутренний подвод СОЖ.
- Соответствует адаптерам SIF.



■ HSK-SIF100

номер по каталогу	размер системы	D2	L1	кг	размер ключа — винт	Нм
SIF100HSK32032M	HSK32	100	32	1,60	3 MM	6
SIF100HSK40035M	HSK40	100	35	1,65	3 MM	8
SIF100HSK50040M	HSK50	100	40	1,75	4 MM	15
SIF100HSK63055M	HSK63	100	55	2,05	5 MM	20

Пример заказа:

по номеру в каталоге SIF100HSK32032M.

Устройство подачи СОЖ HSK и ключ имеются в наличии, но заказываются отдельно.

ВАЖНО! Не допускайте превышения момента, приходящегося на винт. Используйте рекомендованные значения момента, приведенные выше. Оснащен механизмом и уплотнительным кольцом.