









## Пластины для инструмента Romicon™ — Размеры



CPMT-LF



CPMT-FW, CPGT - HP, CPGT - LF, CDHB

номер по каталогу ANSI	номер по каталогу ISO	D		L10		S		Rε		D1		
		дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	дюйм	мм	
CPMT21505LF	CPMT060202LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	.0080	0,20	.1102	2,80	CPMT-LF 
CPMT2151LF	CPMT060204LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/64	0,40	.1102	2,80	
CPMT2152LF	CPMT060208LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/32	0,80	.1102	2,80	
CPMT21505FW	CPMT060202FW	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	.0080	0,20	.1102	2,80	CPMT-FW 
CPMT2151FW	CPMT060204FW	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/64	0,40	.1102	2,80	
CPMT2152FW	CPMT060208FW	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/32	0,80	.1102	2,80	
CPGT21505HP	CPGT060202HP	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	.0080	0,20	.1100	2,80	CPGT - HP 
CPGT2151HP	CPGT060204HP	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/64	0,40	.1100	2,80	
CPGT2152HP	CPGT060208HP	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/32	0,80	.1102	2,80	
CPGT21505LF	CPGT060202LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	.0080	0,20	.1100	2,80	CPGT - LF 
CPGT2150LF	CPGT060201LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	0.0040	0,10	.1100	2,80	
CPGT2151LF	CPGT060204LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/64	0,40	.1100	2,80	
CPGT2152LF	CPGT060208LF	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/32	0,80	.1102	2,80	
CDHB120605	CDHBS4T002	5/32	3,97	.1587	4,03	.040	1,02	.0080	0,20	.0825	2,10	CDHB 
CDHB12061	CDHBS4T004	5/32	3,97	.1587	4,03	.040	1,02	1/64	0,40	.0825	2,10	
Другие геометрии и марки сплавов пластин (пластины из PCD или PCBN для обработки алюминия с высоким содержанием кремния, жаропрочных сплавов и чугуна) приведены в нашем последнем каталоге по токарной обработке.												CPGT - FW 
CPGT2151FWL20	CPGT060204FWL20	1/4	6,35	.2539	6,45	3/32	2,38	1/64	0,40	.1120	2,85	

Пример заказа:

по номеру в каталоге и сплаву CPMT21505LF KC5010.