

Углеродные и графитовые композиты • Предел прочности на разрыв RM (МПа)*: 600-1500														
Код группы														
ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЯ														
дюймы	.118	.157	.236	.315	.472	.630	.787	1.00	1.260	1.575	1.968	2.992	3.937	≥5.905
мм	3,0	4,0	6,0	8,0	12,0	16,0	20,0	25,4	32,0	40,0	50,0	76,0	100,0	≥150,0
ПОДАЧА														
ipr	.001 - .008	.001 - .008	.001 - .008	.001 - .008	.001 - .008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
мм/об	0,03 - 0,20	0,03 - 0,20	0,03 - 0,20	0,03 - 0,20	0,03 - 0,20	—	—	—	—	—	—	—	—	—

* 1 МПа = 145 фунт/дюйм²ЦЕЛЬНЫЕ
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ СВЕРЛАМОДУЛЬНЫЕ
СВЕРЛАКОМБИНИРОВАННЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫТВЕРДОСПЛАВНЫЕ
МЕТАЧКИСВЕРЛА СО СМЕННЫМИ
ПЛАСТИНАМИИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАСТАЧУВАННЯОБРАБОТКА
ПРЕЦИЗИОННЫХ ОТВЕРСТИЙ

ПЛАСТИНЫ

ТЕХНИЧЕСКАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

УКАЗАТЕЛЬ