5500V Technical Information

Product		Angles ° / Dimensions (mm)												
		Ramping Data												Max RPM
EDP	Item Description	15°		30°		45°		60°		75°		85°		
		a_z max	a_p max	a_z max	a_p max	a_z max	a_p max	a_z max	a_p max	a_z max	a_p max	a_z max	a_p max	
021666	**5500V08CR**	3,0	3,9	2,0	3,5	1,2	2,0	0,5	2,0	0,1	1,1	0,1	0,4	71500
021667	**5500V10CR**	3,7	4,8	2,5	4,4	1,5	3,6	0,7	2,6	0,2	1,4	0,1	0,5	62000
021668	**5500V12CR**	4,5	5,8	3,0	5,2	1,8	4,2	0,8	3,0	0,2	1,4	0,1	0,6	60000
021670	**5500V16CR**	6,0	7,7	4,0	6,9	2,4	5,6	1,1	4,0	0,3	2,0	0,1	0,7	39500
021672	**5500V20CR**	7,4	9,6	5,0	8,6	3,0	7,1	1,3	5,0	0,4	2,9	0,1	0,9	33500
021674	**5500V25CR**	9,3	12,1	6,3	10,8	3,7	8,8	1,7	6,3	0,4	3,2	0,1	1,1	22000
029128	**5500V08SR25**	3,0	3,9	2,0	3,5	1,2	2,0	0,5	2,0	0,1	1,1	0,1	0,4	71500
029129	**5500V10SR25**	3,7	4,8	2,5	4,4	1,5	3,6	0,7	2,6	0,2	1,4	0,1	0,5	62000
029130	**5500V12SR35**	4,5	5,8	3,0	5,2	1,8	4,2	0,8	3,0	0,2	1,4	0,1	0,6	60000
029131	**5500V16SR35**	6,0	7,7	4,0	6,9	2,4	5,6	1,1	4,0	0,3	2,0	0,1	0,7	39500
029132	**5500V20SR35**	7,4	9,6	5,0	8,6	3,0	7,1	1,3	5,0	0,4	2,9	0,1	0,9	33500
029133	**5500V25SR43**	9,3	12,1	6,3	10,8	3,7	8,8	1,7	6,3	0,4	3,2	0,1	1,1	22000



Ramping

