STELLRAM



## *Internal* Partial Profile 60° Form

For Unified & ISO metric thread forms







| *Internal Right Hand* | | **Partial Profile 60°** | | Pitch Range | **TPI Range** | Nose Radius | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EDP* | L (mm) | **Description** | Grade | mm | | mm | mm | mm |
| *033739* | 6 | **06IRA60** | SP4066 | 0,5 - 1,25 | 48 - 20 | 0,70 | 0,60 | 0,80 |
| *033764* | 8 | **08IRA60** | SP4066 | 0,5 - 1,5 | 48 - 16 | 0,09 | 0,60 | 0,70 |
| *032045* | 11 | **11IRA60** | SP4066 | 0,5 - 1,5 | 48 - 16 | 0,15 | 0,80 | 0,90 |
| *033864* | 16 | **16IRA60** | SP4066 | 0,5 - 1,5 | 48 - 16 | 0,10 | 1,20 | 1,70 |
| *033866* | 16 | **16IRAG60** | SP4066 | 0,5 - 3,0 | 48 - 8 | 0,10 | 1,20 | 1,70 |
| *033868* | 16 | **16IRG60** | SP4066 | 1,75 - 3,0 | 14 - 8 | 0,15 | 1,20 | 1,70 |
| *033899* | 22 | **22IRN60** | SP4066 | 3,5 - 5,0 | 7 - 5 | 0,32 | 1,70 | 2,50 |

| *Internal Left Hand* | | **Partial Profile 60°** | | Pitch Range | **TPI Range** | Nose Radius | X | Y |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *EDP* | L (mm) | **Description** | Grade | mm | | mm | mm | mm |
| *033766* | 11 | **11ILA60** | SP4066 | 0,5 - 1,5 | 48 - 16 | 0,15 | 0,80 | 0,90 |