STELLRAM

External ISO Metric

Standard reference: ISO 262 (DIN 13)
Tolerance class: 6g / 6H





External Right Hand		ISO Metric		Pitch	TPI Range	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
033773	16	**16ER0.35ISO**	SP4066	0,35	-	0,06	0,80	0,40
033775	16	**16ER0.4ISO**	SP4066	0,40	-	0,07	0,70	0,40
033774	16	**16ER0.45ISO**	SP4066	0,45	-	0,08	0,70	0,40
033776	16	**16ER0.5ISO**	SP4066	0,50	-	0,08	0,60	0,60
033777	16	**16ER0.6ISO**	SP4066	0,60	-	0,09	0,60	0,60
033779	16	**16ER0.7ISO**	SP4066	0,70	-	0,10	0,60	0,60
033778	16	**16ER0.75ISO**	SP4066	0,75	-	0,10	0,60	0,60
033780	16	**16ER0.8ISO**	SP4066	0,80	-	0,13	0,60	0,60
031999	16	**16ER1.0ISO**	SP4066	1,00	-	0,14	0,70	0,70
032000	16	**16ER1.25ISO**	SP4066	1,25	-	0,18	0,80	0,90
032001	16	**16ER1.5ISO**	SP4066	1,50	-	0,22	0,80	1,00
032002	16	**16ER1.75ISO**	SP4066	1,75	-	0,25	0,90	1,20
032003	16	**16ER2.0ISO**	SP4066	2,00	-	0,29	1,00	1,30
033799	16	**16ER2.5ISO**	SP4066	2,50	-	0,36	1,10	1,50
033813	16	**16ER3.0ISO**	SP4066	3,00	-	0,46	1,20	1,60
033814	16	**16ER3.5ISO**	SP4066	3,50	-	0,53	1,60	2,30