STELLRAM

Internal ISO Metric

Standard reference: ISO 262 (DIN 13)
Tolerance class: 6g / 6H





Internal Right Hand		ISO Metric		Pitch	TPI Range	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
033735	6	**06IR0.5ISO**	SP4066	0,50	-	0,04	0,60	0,50
033736	6	**06IR0.75ISO**	SP4066	0,75	-	0,06	0,60	0,50
033737	6	**06IR1.0ISO**	SP4066	1,00	-	0,80	0,60	0,60
033738	6	**06IR1.25ISO**	SP4066	1,25	-	0,10	0,60	0,70
033741	8	**08IR0.5ISO**	SP4066	0,50	-	0,04	0,60	0,50
033742	8	**08IR0.75ISO**	SP4066	0,75	-	0,06	0,60	0,50
033743	8	**08IR1.0ISO**	SP4066	1,00	-	0,11	0,60	0,60
033744	8	**08IR1.25ISO**	SP4066	1,25	-	0,10	0,60	0,70
033745	8	**08IR1.5ISO**	SP4066	1,50	-	0,11	0,60	1,00
033746	8	**08IR1.75ISO**	SP4066	1,75	-	0,13	0,60	1,00
032067	11	**11IR0.4ISO**	SP4066	0,40	-	0,04	0,80	0,40
032064	11	**11IR0.5ISO**	SP4066	0,50	-	0,04	0,60	0,60
032057	11	**11IR0.75ISO**	SP4066	0,75	-	0,06	0,60	0,60
032042	11	**11IR1.0ISO**	SP4066	1,00	-	0,08	0,60	0,70
032043	11	**11IR1.5ISO**	SP4066	1,50	-	0,11	0,80	1,00
032062	11	**11IR1.75ISO**	SP4066	1,75	-	0,13	0,80	1,00
032051	11	**11IR2.0ISO**	SP4066	2,00	-	0,14	0,80	1,10
032059	11	**11IR2.5ISO**	SP4066	2,50	-	0,18	0,80	1,30