

STELLRAM

Internal ISO Metric

Standard reference: ISO 262 (DIN 13)
Tolerance class: 6g / 6H





Internal Right Hand		ISO Metric		Pitch	TPI Range	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
033833	16	**16IR0.5ISO**	SP4066	0,50	-	0,04	0,60	0,60
033834	16	**16IR0.6ISO**	SP4066	0,60	-	0,05	0,60	0,60
033836	16	**16IR0.7ISO**	SP4066	0,70	-	0,06	0,60	0,60
033835	16	**16IR0.75ISO**	SP4066	0,75	-	0,06	0,60	0,60
033837	16	**16IR0.8ISO**	SP4066	0,80	-	0,06	0,60	0,60
032004	16	**16IR1.0ISO**	SP4066	1,00	-	0,08	0,60	0,70
032005	16	**16IR1.25ISO**	SP4066	1,25	-	0,10	0,80	0,90
032006	16	**16IR1.5ISO**	SP4066	1,50	-	0,11	0,80	1,00
032007	16	**16IR1.75ISO**	SP4066	1,75	-	0,13	0,90	1,20
032008	16	**16IR2.0ISO**	SP4066	2,00	-	0,14	1,00	1,30
033849	16	**16IR2.5ISO**	SP4066	2,50	-	0,18	1,10	1,50
033856	16	**16IR3.0ISO**	SP4066	3,00	-	0,23	1,10	1,50
033857	16	**16IR3.5ISO**	SP4066	3,50	-	0,25	1,20	1,80