STELLRAM

External American Unified (UN)

Standard reference: ANSI B1.1:74
Tolerance class: 2A / 2B





External Right Hand		**American Unified (UN)**		Pitch	**TPI Range**	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
031995	16	**16ER8UN**	SP4066	3,18	8	0,48	1,20	1,60
033824	16	**16ER9UN**	SP4066	2,82	9	0,38	1,20	1,70
033782	16	**16ER10UN**	SP4066	2,54	10	0,38	1,10	1,50
033784	16	**16ER11UN**	SP4066	2,31	11	0,33	1,10	1,50
031996	16	**16ER12UN**	SP4066	2,12	12	0,29	1,10	1,40
033787	16	**16ER13UN**	SP4066	1,95	13	0,28	1,00	1,30
033788	16	**16ER14UN**	SP4066	1,81	14	0,25	1,00	1,20
033793	16	**16ER16UN**	SP4066	1,59	16	0,22	0,90	1,10
033796	16	**16ER18UN**	SP4066	1,41	18	0,20	0,80	1,00
033802	16	**16ER20UN**	SP4066	1,27	20	0,18	0,80	0,90
033805	16	**16ER24UN**	SP4066	1,06	24	0,17	0,70	0,80
033809	16	**16ER27UN**	SP4066	0,94	27	0,15	0,70	0,80
033810	16	**16ER28UN**	SP4066	0,91	28	0,14	0,60	0,70
033815	16	**16ER32UN**	SP4066	0,79	32	0,13	0,60	0,60
034611	16	**16ER36UN**	SP4066	0,71	36	0,11	0,60	0,60
033819	16	**16ER40UN**	SP4066	0,64	40	0,09	0,60	0,60
033879	22	**22ER5UN**	SP4066	5,08	5	0,76	1,70	2,50
033882	22	**22ER6UN**	SP4066	4,23	6	0,64	1,60	2,30
033883	22	**22ER7UN**	SP4066	3,63	7	0,53	1,60	2,30