

STELLRAM

Internal American Unified (UN)

Standard reference: ANSI B1.1:74
Tolerance class: 2A / 2B





Internal Right Hand		**American Unified (UN)**		Pitch	**TPI Range**	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
033747	08	**08IR14UN**	SP4066	1,81	14	0,15	0,60	0,80
033748	08	**08IR16UN**	SP4066	1,59	16	0,11	0,60	0,70
033751	08	**08IR18UN**	SP4066	1,41	18	0,11	0,60	0,70
033754	08	**08IR20UN**	SP4066	1,27	20	0,11	0,60	0,70
033756	08	**08IR24UN**	SP4066	1,06	24	0,09	0,60	0,60
033761	08	**08IR28UN**	SP4066	0,91	28	0,09	0,60	0,60
032056	11	**11IR32UN**	SP4066	0,79	32	0,09	0,60	0,60
032068	11	**11IR28UN**	SP4066	0,91	28	0,09	0,60	0,70
032055	11	**11IR27UN**	SP4066	0,94	27	0,09	0,70	0,80
032060	11	**11IR24UN**	SP4066	1,06	24	0,09	0,70	0,80
032044	11	**11IR20UN**	SP4066	1,27	20	0,10	0,80	0,90
032049	11	**11IR18UN**	SP4066	1,41	18	0,11	0,80	1,00
032053	11	**11IR16UN**	SP4066	1,59	16	0,11	0,09	1,10
032058	11	**11IR12UN**	SP4066	2,12	12	0,18	0,90	1,10