STELLRAM

Internal American Unified (UN)

Standard reference: ANSI B1.1:74
Tolerance class: 2A / 2B





External Right Hand		**Partial Profile 55°**		Pitch Range	**TPI Range**	Nose Radius	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm	mm
031997	16	**16IR8UN**	SP4066	3,18	8	0,24	1,10	1,50
033863	16	**16IR9UN**	SP4066	2,82	9	0,20	1,20	1,70
033839	16	**16IR10UN**	SP4066	2,54	10	0,20	1,10	1,50
033840	16	**16IR11UN**	SP4066	2,31	11	0,18	1,10	1,50
031998	16	**16IR12UN**	SP4066	2,12	12	0,18	1,10	1,40
033842	16	**16IR13UN**	SP4066	1,95	13	0,17	1,00	1,30
033843	16	**16IR14UN**	SP4066	1,81	14	0,15	0,90	1,10
033846	16	**16IR16UN**	SP4066	1,59	16	0,11	0,90	1,10
033848	16	**16IR18UN**	SP4066	1,41	18	0,11	0,80	1,00
033852	16	**16IR20UN**	SP4066	1,27	20	0,10	0,80	0,90
033853	16	**16IR24UN**	SP4066	1,06	24	0,09	0,70	0,80
033855	16	**16IR28UN**	SP4066	0,91	28	0,09	0,60	0,60
033858	16	**16IR32UN**	SP4066	0,79	32	0,06	0,60	0,60
033859	16	**16IR36UN**	SP4066	0,71	36	0,05	0,60	0,60
033860	16	**16IR40UN**	SP4066	0,64	40	0,05	0,60	0,60
033895	22	**22IR5UN**	SP4066	5,08	5	0,37	1,60	2,30
033897	22	**22IR6UN**	SP4066	4,23	6	0,33	1,60	2,30
033898	22	**22IR7UN**	SP4066	3,63	7	0,29	1,60	2,30