

STELLRAM

External British Standard Whitworth (W)

Standard reference: ISO 228/1: 1982,
B.S. 84:1956, DIN 259
Tolerance class: Medium Class A





External Right Hand		**British Standard Whitworth (W)**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
033823	16	**16ER8W**	SP4066	3,18	8	1,20	1,50
033825	16	**16ER9W**	SP4066	2,82	9	1,20	1,70
033783	16	**16ER10W**	SP4066	2,54	10	1,10	1,50
031982	16	**16ER11W**	SP4066	2,31	11	1,10	1,50
033786	16	**16ER12W**	SP4066	2,12	12	1,10	1,40
031981	16	**16ER14W**	SP4066	1,81	14	1,00	1,20
033794	16	**16ER16W**	SP4066	1,59	16	0,90	1,10
033797	16	**16ER18W**	SP4066	1,41	18	0,80	1,00
031980	16	**16ER19W**	SP4066	1,34	19	0,80	1,00
033803	16	**16ER20W**	SP4066	1,27	20	0,80	0,90
033804	16	**16ER22W**	SP4066	1,15	22	0,80	0,90
033806	16	**16ER24W**	SP4066	1,06	24	0,70	0,80
033807	16	**16ER26W**	SP4066	0,98	26	0,70	0,80
031979	16	**16ER28W**	SP4066	0,91	28	0,60	0,70
033816	16	**16ER32W**	SP4066	0,79	32	0,60	0,60
033818	16	**16ER36W**	SP4066	0,71	36	0,60	0,60
033820	16	**16ER40W**	SP4066	0,64	40	0,60	0,60