STELLRAM

Internal British Standard Whitworth (W)

Standard reference: ISO 228/1: 1982,
B.S. 84:1956, DIN 259
Tolerance class: Medium Class A





Internal Right Hand		**British Standard Whitworth (W)**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
033749	08	**08IR16W**	SP4066	1,59	16	0,60	0,70
033752	08	**08IR18W**	SP4066	1,41	18	0,60	0,70
033753	08	**08IR19W**	SP4066	1,34	19	0,60	0,70
033755	08	**08IR20W**	SP4066	1,27	20	0,60	0,70
033757	08	**08IR24W**	SP4066	1,06	24	0,60	0,70
033759	08	**08IR26W**	SP4066	0,98	26	0,60	0,60
033762	08	**08IR28W**	SP4066	0,91	28	0,60	0,60
032069	11	**11IR28W**	SP4066	0,91	28	0,60	0,70
032063	11	**11IR26W**	SP4066	0,98	26	0,70	0,80
032046	11	**11IR19W**	SP4066	1,34	19	0,80	1,00
032047	11	**11IR14W**	SP4066	1,81	14	0,90	1,10
032066	11	**11IR11W**	SP4066	2,31	11	0,90	1,20
031983	16	**16IR28W**	SP4066	0,91	28	0,60	0,70
031984	16	**16IR19W**	SP4066	1,34	19	0,80	1,00
031985	16	**16IR14W**	SP4066	1,81	14	1,00	1,20
031986	16	**16IR11W**	SP4066	2,31	11	1,10	1,50