STELLRAM

External National Taper Thread (NPT)

Standard reference: USAS B2:1: 1968
Tolerance class: Standard NPT





External Right Hand		**National Taper Thread (NPT)**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
031971	16	**16ER18NPT**	SP4066	1,41	18	0,80	1,00
031972	16	**16ER14NPT**	SP4066	1,81	14	0,90	1,20
031973	16	**16ER11.5NPT**	SP4066	2,21	11,5	1,10	1,50
031974	16	**16ER8NPT**	SP4066	3,18	8	1,30	1,80

Internal National Taper Thread (NPT)

Standard reference: USAS B2:1: 1968
Tolerance class: Standard NPT



Internal Right Hand		**National Taper Thread (NPT)**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
033760	08	**08IR27NPT**	SP4066	0,94	27	0,60	0,60
033750	08	**08IR18NPT**	SP4066	1,41	18	0,60	0,60
032054	11	**11IR18NPT**	SP4066	1,41	18	0,80	1,00
032052	11	**11IR14NPT**	SP4066	1,81	14	0,80	1,00
031975	16	**16IR18NPT**	SP4066	1,41	18	0,80	1,00
031976	16	**16IR14NPT**	SP4066	1,81	14	0,90	1,20
031977	16	**16IR11.5NPT**	SP4066	2,21	11,5	1,10	1,50
031978	16	**16IR8NPT**	SP4066	3,18	8	1,30	1,80