STELLRAM

External ACME

Standard reference: ANSI B 1.5: 1988
Tolerance class: 3G





External Right Hand		**ACME**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
032011	16	**16ER12ACME**	SP4066	2,12	12	1,10	1,20
032010	16	**16ER10ACME**	SP4066	2,54	10	1,30	1,30
032009	16	**16ER8ACME**	SP4066	3,18	8	1,50	1,50
032022	22	**22ER6ACME**	SP4066	4,23	6	1,80	2,10
032021	22	**22ER5ACME**	SP4066	5,08	5	2,00	2,30
032029	27	**27ER4ACME**	SP4066	6,35	4	2,30	2,70

Internal ACME

Standard reference: ANSI B 1.5: 1988
Tolerance class: 3G



Internal Right Hand		**ACME**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
032014	16	**16IR12ACME**	SP4066	2,12	12	1,10	1,20
032013	16	**16IR10ACME**	SP4066	2,54	10	1,30	1,30
032012	16	**16IR8ACME**	SP4066	3,18	8	1,50	1,50
032024	22	**22IR6ACME**	SP4066	4,23	6	1,80	2,10
032023	22	**22IR5ACME**	SP4066	5,08	5	2,00	2,30
032031	27	**27IR4ACME**	SP4066	6,35	4	2,30	2,70