STELLRAM

External Stub ACME (STACME)

Standard reference: ANSI B1.8:1988
Tolerance class: 2G





External Right Hand		**Stub ACME (STACME)**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
032017	16	**16ER12STACME**	SP4066	2,12	12	1,20	1,20
032016	16	**16ER10STACME**	SP4066	2,54	10	1,30	1,30
032015	16	**16ER8STACME**	SP4066	3,18	8	1,50	1,50
033821	16	**16ER6STACME**	SP4066	4,23	6	1,50	1,80
032026	22	**22ER6STACME**	SP4066	4,23	6	1,80	1,80
032025	22	**22ER5STACME**	SP4066	5,08	5	2,00	2,30
032030	27	**27ER4STACME**	SP4066	6,35	4	2,30	2,40

Internal Stub ACME (STACME)

Standard reference: ANSI B1.8:1988
Tolerance class: 2G



Internal Right Hand		**ACME**		Pitch	**TPI**	X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		mm	mm
032020	16	**16IR12STACME**	SP4066	2,12	12	1,20	1,20
032019	16	**16IR10STACME**	SP4066	2,54	10	1,30	1,30
032018	16	**16IR8STACME**	SP4066	3,18	8	1,50	1,50
033861	16	**16IR6STACME**	SP4066	4,23	6	1,50	1,80
032028	22	**22IR6STACME**	SP4066	4,23	6	1,80	1,80
032027	22	**22IR5STACME**	SP4066	5,08	5	2,00	2,30
032032	27	**27IR4STACME**	SP4066	6,35	4	2,30	2,40