

STELLRAM

External API (Oilfield)

Standard reference: API Specification 7: 1990
Tolerance class: Standard API





External Right Hand		**API (Oilfield)**		Pitch Range	**TPI**	Taper		X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		IPF	Angle	mm	mm
032039	22	**22ER5API403**	SP4066	5,08	5	3	7° - 1'	1,80	2,50
032034	22	**22ER4API383**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,10	2,80
032033	22	**22ER4API382**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,10	2,80
033874	22	**22ER4API502**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,00	3,00
033875	22	**22ER4API503**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,00	3,00
032037	27	**27ER4API382**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,10	2,80
032038	27	**27ER4API383**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,10	2,80
032040	27	**27ER4API502**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,00	3,00
032041	27	**27ER4API503**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,00	2,00

