

STELLRAM

Internal API (Oilfield)

Standard reference: API Specification 7: 1990
Tolerance class: Standard API





Internal Right Hand		**API (Oilfield)**		Pitch Range	**TPI**	Taper		X	Y
EDP	L (mm)	**Description**	Grade	mm		IPF	Angle	mm	mm
033132	22	**22IR5API403**	SP4066	5,08	5	3	7° - 1'	1,80	2,50
033133	22	**22IR4API383**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,10	2,80
033134	22	**22IR4API382**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,10	2,80
033888	22	**22IR4API502**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,00	3,00
033889	22	**22IR4API503**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,00	3,00
033135	27	**27IR4API382**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,10	2,80
033136	27	**27IR4API383**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,10	2,80
033137	27	**27IR4API502**	SP4066	6,35	4	2	4° - 43'	2,00	3,00
033138	27	**27IR4API503**	SP4066	6,35	4	3	7° - 1'	2,00	2,00

OILFIELD CONNECTORS			
Reference to Part Number	TPI	Taper IPF	Connector No. or size
API V 0.038R	4	2	NC23, NC28, NC31, NC35, NC38, NC40, NC44, NC46 NC50, 4 FH, 2 3/8" IF, 3 1/2" IF, 4 1/2" IF, 5 1/2" IF
API V 0.038R	4	3	NC56, NC61, NC70, NC77
API V 0.040	5	3	2 3/8" REG, 2 7/8" REG, 3 1/2" REG, 4 1/2" REG 3 1/2" FH, 4 1/2" FH
API V 0.050	4	3	5 1/2" REG, 7 5/8" REG, 8 5/8" REG
API V 0.050	4	2	6 5/8" REG, 5 1/2" FH, 6 5/8" FH
API V 0.055	6	1.5	NC10, NC12, NC13, NC16
API V 0.065	4	2	Superceded by API V 0.038R