для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

STELLRAM

Hardness HRB HRC HB	Rm N/mm²	Fe	Ni	Cr	Co	Mo	W	Si	Mn	C	Al	Ti	Li	P	S	Mg	Zn	Cu	Others
Alloyed Steels																			
	880																		
	640-1080																		
	650																		
	800-1100																		
	650-750																		
269-302HB	970																		
248-285HB	900																		
	690-930																		
	690-930																		
	950-1050																		
	1050-1100																		
	800-1100																		
	780-1080																		
	750-850																		
	490-640																		
	700																		
	720-775																		
	795-910																		
40HRC	1250	71	11.1	3	13.4	1.2				0.23									
40HRC	1250	70	11	2.4	15	1.4				0.25									
37-42HRC	1330	68	12	2.25	15.6	1.85				0.33									
	850-900																		
	850																		
	850-900																		
	850-900																		
34HRC	1070		0.2-0.8	9.8-11.2		0.5-1.0	0.7	0.1-0.7	0.6-1.15	0.06-0.11									
	770																		
	770																		
	770																		
	1180-1620																		
	850																		
400HBW	1300																		
350HBW	1130																		
	970																		
	630																		
	750-850																		
	775-990																		
	795-870																		
	775-990																		
	775-990																		
	640-670																		
	850																		
	400																		
	640-720																		
	800-1050																		

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials

для заказа - kennametal@kennametal.su