для размещения заказа - kennametal@kennametal.su

Hardness HRB HRC HB	Rm N/mm²	Fe	Ni	Cr	Co	Mo	W	Si	Mn	C	Al	Ti	Li	P	S	Mg	Zn	Cu	Others
Stainless Steels																			
58HRc																			
55HRc																			
	1200		6.00	15.50		1.50		1.00	1.50	0.05				0.04	0.02				
34HRC	1070		0.2-0.8	9.8-11.2		0.5-1.0	0.7	0.1-0.7	0.6-1.15	0.06-0.11									
	1300																		
	500-700																		
60HRC																			
90HRB	600	57	12.00	22.00		2.30		0.50	5.00	0.03				0.02	0.02				
Stainless Steel Refractory PH																			
	1300		8.00	13.00		2.20		0.10	0.20	0.05				0.01	0.01				
	<1400		4.50	14.80				0.50	0.50	0.03				0.02	0.02			3.50	
	<1620		7.00	15.00		2.50		0.50	0.50	0.05				0.02	0.02				
	<1380		4.00	16.30				0.50	0.50	0.04				0.02	0.02			4.00	
	<1560		7.00	17.00				0.50	0.50	0.05				0.02	0.02				
	500-750		14.00	23.50				2.00	1.50	0.20				0.04	0.04				
	500-700																		
	500-750		20.50	25.00				0.75	2.00	0.15				0.05	0.03				
			19.0/22.0	23.0/26.0		-		1.50/3.00	2.5	0.25				0.045	0.03				
	390-590		38.00	18.80				1.75	1.00	0.40				0.05	0.03				
	450-650		0.50	12.00				0.50	1.00	0.08				0.04	0.03				
	520-720			25.00				1.00	1.00	0.12				0.04	0.03				
	450-680																		
	950-1300																		
	440-640																		
	900-1100																		
	500-700																		
	130-1100																		
	400-600																		
	800-1300																		

Material Guide – Key to Recommended Inserts

Material Designation

P Unalloyed Steels | P Alloyed Steels | M Stainless Steels | M PH Stainless | K Cast Irons | N Aluminum & Alloys | S High Temp. Alloys | H Hard Materials

для заказа - kennametal@kennametal.su