

Чугун и ковкий чугун

						К	
						Метчики из быстрорежущей стали HSS-E-PM	
стандартные размеры резьбы		требуемый диаметр сверла					
метчики метрическая дюймовая		мм	дюйм	дробное обозначение	резьба с фиксат	глухое и сквозное отверстия T640 KP6525	глухое и сквозное отверстия внутренний подвод СОЖ T641 KP6525
M4 x 0,7	—	3,3	.1299	—	—	T640M040X070R6HX-D1	—
—	10-24	3,734	.1470	—	26	T640NC#10-24R3B-A	—
—	10-32	4,039	.1590	—	21	T640NF#10-32R3B-A	—
M5 x 0,8	—	4,2	.1654	—	—	T640M050X080R6HX-D1	T641M050X080R6HX-D1
M6 x 1,0	—	5,0	.1969	—	—	T640M060X100R6HX-D1	T641M060X100R6HX-D1
—	—	5,791	.2280	—	1	T640NC02500-20R3B-A	—
—	—	5,944	.2340	—	A	T640NF02500-28R3B-A	—
—	5/16-18	6,528	.2570	—	F	T640NC03125-18R3B-A	—
M8 x 1,25	—	6,7	.2638	—	—	T640M080X125R6HX-D1	T641M080X125R6HX-D1
—	5/16-24	6,909	.2720	—	I	T640NF03125-24R3B-A	—
—	3/8-16	7,938	.3125	5/16	—	T640NC03750-16R3B-A	—
—	3/8-24	8,433	.3320	—	Q	T640NF03750-24R3B-A	—
M10 x 1,5	—	8,5	.3346	—	—	T640M100X150R6HX-D1	T641M100X150R6HX-D1
—	7/16-14	9,093	.3580	—	T	T640NC04375-14R3B-A	—
—	7/16-20	9,921	.3906	25/64	—	T640NF04375-20R3B-A	—
M12 x 1,75	—	10,2	.4016	—	—	T640M120X175R6HX-D6	T641M120X175R6HX-D6
—	1/2-13	10,716	.4219	27/64	—	T640NC05000-13R3B-A	—
—	1/2-20	11,509	.4531	29/64	—	T640NF05000-20R3B-A	—
M14 x 2,0	—	12,0	.4724	—	—	T640M140X200R6HX-D6	T641M140X200R6HX-D6
—	5/8-11	13,495	.5313	17/32	—	T640NC06250-11R3B-A	—
M16 x 2,0	—	14,0	.5512	—	—	T640M160X200R6HX-D6	T641M160X200R6HX-D6
M18 x 2,5	—	15,5	.6102	—	—	T640M180X250R6HX-D6	T641M180X250R6HX-D6
—	3/4-10	16,67	.6563	21/32	—	T640NC07500-10R3B-A	—
M20 x 2,5	—	17,5	.6890	—	—	T640M200X250R6HX-D6	T641M200X250R6HX-D6
M22 x 2,5	—	19,5	.7677	—	—	T640M220X250R6HX-D6	—

Метчики