


■ **TM741 • Внутренний подвод СОЖ • Левое исполнение • Резьба метрическая с мелким шагом**



- лучший выбор
- альтернативный выбор

Метчики

| ККУ36 | размер D1 | D1 | D22 | L3 | L | LS | D | число режущих кромок |
|---------------------|-----------|------|------|------|----|----|------|----------------------|
| TM741M060X100L2DHA | M6X1 | 4,51 | 3,41 | 16,5 | 60 | 36 | 8,0 | 3 |
| TM741M070X100L2DHA | M7X1 | 4,51 | 3,41 | 16,5 | 60 | 36 | 8,0 | 3 |
| TM741M080X125L2DHA | M8X1.25 | 6,23 | 4,91 | 21,9 | 71 | 40 | 10,0 | 4 |
| TM741M090X125L2DHA | M9X1.25 | 6,23 | 4,91 | 21,9 | 71 | 40 | 10,0 | 4 |
| TM741M100X150L2DHA | M10X1.5 | 7,75 | 6,11 | 26,3 | 76 | 40 | 10,0 | 4 |
| TM741M110X150L2DHA | M11X1.5 | 7,75 | 6,11 | 26,3 | 76 | 40 | 10,0 | 4 |
| TM741MF120X150L2DHA | M12X1.5 | 9,17 | 7,21 | 32,4 | 86 | 45 | 12,0 | 4 |

Точность изготовления хвостовика

| D | допуск h6 |
|-------|------------|
| 6 | +0, -0,008 |
| 8-10 | +0, -0,009 |
| 12-18 | +0, -0,011 |
| 20-30 | +0, -0,013 |