



- Стандартные размеры Kennametal.
- Режущая кромка у центра.



- лучший выбор
- альтернативный выбор

KC637M	D1	D	Ap1 max	L
F2AL0050AWS30	0,50	3,00	1,50	38,00
F2AL0060AWS30	0,60	3,00	1,60	38,00
F2AL0080AWS30	0,80	3,00	1,80	38,00
F2AL0100AWS30	1,00	3,00	2,00	38,00
F2AL0120AWS30	1,20	3,00	2,20	38,00
F2AL0150AWS30	1,50	3,00	2,50	38,00
F2AL0200AWS30	2,00	3,00	3,00	38,00
F2AL0250AWS30	2,50	3,00	4,00	38,00
F2AL0300AWS30	3,00	3,00	5,00	38,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M81.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез

D1	допуск h8	D	допуск h6
≤3	+0/-0,014	≤3	+0/-0,006
>3-6	+0/-0,018	>3-6	+0/-0,008
>6-10	+0/-0,022	>6-10	+0/-0,009
>10-18	+0/-0,027	>10-18	+0/-0,011
>18-30	+0/-0,033	>18-30	+0/-0,013