




Цельные твердосплавные концевые фрезы общего назначения

F2AH...DN



- Режущая кромка у центра.



- лучший выбор
- альтернативный выбор

КС633М	D1	D	Ap1 max	L
F2AH0400ADN30	4,00	4,00	8,00	50,00
F2AH0450ADN30	4,50	4,50	8,00	50,00
F2AH0500ADN30	5,00	5,00	10,00	50,00
F2AH0550ADN30	5,50	5,50	10,00	57,00
F2AH0600ADN30	6,00	6,00	10,00	57,00
F2AH0650ADN30	6,50	6,50	13,00	60,00
F2AH0700ADN30	7,00	7,00	13,00	60,00
F2AH0750ADN30	7,50	7,50	16,00	63,00
F2AH0800ADN30	8,00	8,00	16,00	63,00
F2AH0850ADN30	8,50	8,50	16,00	67,00
F2AH0900ADN30	9,00	9,00	16,00	67,00
F2AH0950ADN30	9,50	9,50	19,00	72,00
F2AH1000ADN30	10,00	10,00	19,00	72,00
F2AH1100ADN30	11,00	11,00	22,00	83,00
F2AH1200ADN30	12,00	12,00	22,00	83,00
F2AH1300ADN30	13,00	13,00	22,00	83,00
F2AH1400ADN30	14,00	14,00	22,00	83,00
F2AH1500ADN30	15,00	15,00	26,00	92,00
F2AH1600ADN30	16,00	16,00	26,00	92,00
F2AH1800ADN30	18,00	18,00	26,00	92,00
F2AH2000ADN30	20,00	20,00	32,00	104,00

ПРИМЕЧАНИЕ: рекомендации по применению см. на стр. M134.

Цельные концевые фрезы

Точность изготовления концевых фрез				С фаской (размер фаски)		
D1	допуск h10	D	допуск h6	D1 h10	ВСН	допуск
≤3	+0/-0,04	≤3	+0/-0,006	2-6,75	0,10	-0,05
>3-6	+0/-0,048	>3-6	+0/-0,008	6,76-9,7	0,20	-0,10
>6-10	+0/-0,058	>6-10	+0/-0,009	9,71-15,7	0,30	-0,10
>10-18	+0/-0,070	>10-18	+0/-0,011	15,71-25	0,40	-0,20
>18-30	+0/-0,084	>18-30	+0/-0,013			